

HABILLAGE OU PAREMENT EN GABION de panneau électrosoudé à mailles carrées ou rectangulaires.



((

Notre technique d'habillage minéral en gabion permet de réaliser des parements minces et soignés, esthétiques, sans déformation et avec des finitions exceptionnelles, d'une mise en œuvre aisée, rapide et compétitive.

Ces panneaux sans abouts sont obtenus par soudure par point de fils métalliques. La soudure permet d'utiliser des fils de 2 à 8 mm et habituellement pour les gabions des fils de 4.5 mm (occasionnellement 4 ou 5 mm) protégés contre la corrosion par un alliage de zinc et aluminium d'une durabilité exceptionnelle.

Utilisations:

- 📚 Façade bâtiment,
- Local poubelles, vélos,
- Revêtement minéral et acoustique,
- Habillage de murs et d'ouvrages d'art,
- Habillage berlinoise, paroi clouée et palplanche.

Principaux avantages:

- Modularité.
- Esthétique incomparable,
- Performance haute qualité,
- Mise en œuvre facile et rapide,
- Aspect minéral naturel tendance,
- Continuité structurelle et esthétique,
- Sans entretien, très grande durabilité,

- Finition de qualité, esthétique plaisante et réservation facile,
- Ouvrage monolithique,
- Bouclier thermique,
- Supporte tassements différentiels et mouvements de terre,
- Liaison des panneaux par agrafage, ligature ou spirale,
- S'intègre bien au paysage.

Caractéristiques techniques :

- 📚 Utilisé avec ou sans isolant extérieur.
- 📚 Habillage d'épaisseur 20, 30 ou 50 cm (30 cm en standard),
- Panneaux de façade hauteurs standards de 50 ou 70 cm et longueurs de 100, 140 et 200 cm (découpables),
- Mailles 100 x 50 mm (standard) et 100 x 100 mm (ou exceptionnellement 75 x 75 mm),
- Remplissage avec des granulats de 60 à 150 mm pour la maille 100 x 50 mm,
- Panneaux métalliques électrosoudés sans abouts revêtus de Galfan® de nouvelle génération (protection anticorrosion très efficace),
- Platines de fixation et agrafes de fermeture incluses,
- 📚 Conforme à la norme NF EN 10223-8 Gabions à mailles soudées.





AquaTerra Solutions® La performance technique au cœur de l'équilibre écologique



Les Vincentes - 26270 CLIOUSCLAT - France **Tél.: +33 (0) 475 638 465** - Fax: +33 (0) 475 638 468 - contact@aquaterra-solutions.fr

